

Garantovaná zatížení hmoždinek fischer s vruty Power-Fast II

Duopower & Power Fast II								UX & Power Fast II							
	Duopower Ø 5,0 		Duopower Ø 6,0 		Duopower Ø 8,0 			UX Ø 5,0 		UX Ø 6,0 		UX Ø 8,0 			
	Power-Fast II Ø 3,5 Ø 4,0		Power-Fast II Ø 4,5 Ø 5,0		Power-Fast II Ø 5,0 Ø 6,0			Power-Fast II Ø 3,5 Ø 4,0		Power-Fast II Ø 4,5 Ø 5,0		Power-Fast II Ø 5,0 Ø 6,0			
															
Garantované zatížení v kg								Garantované zatížení v kg							
Stavební materiál: Plné materiály															
Beton C20/25 	17	30	40	70	50	80	Beton C20/25 	11	20	20	35	21	40		
Cihla plná pálená MZ 12 	15	18	20	40	25	45	Cihla plná pálená MZ 12 	5	15	10	20	13	25		
Vápeno-písková cihla KS 12 	15	18	20	40	25	45	Vápeno-písková cihla KS 12 	5	15	10	20	13	25		
Stavební materiál: Děrované, duté a deskové materiály															
Děrovaná vápeno-písková cihla KSL 12 	10	15		20		Děrovaná vápeno-písková cihla KSL 12 		6	10		15				
Pórobeton PB 2 	5	6		8		Pórobeton PB 2 		2	3		5				
Pórobeton PB 4 	5	6		8		Pórobeton PB 4 		2	3		5				
Svisle děrované cihly HLZ 12 	10	15		20		Svisle děrované cihly HLZ 12 		6	0		10				
Sádrokarton 1x 12,5mm 	7	12		15		Sádrokarton 1x 12,5mm 		3	7		8				
Sádrokarton 2x 12,5mm 	7	12		15		Sádrokarton 2x 12,5mm 		3	7		8				
Výhoda kombinace	Všestran-nost	Výkon	Všestran-nost	Výkon	Všestran-nost	Power	Výhoda kombinace	Všestran-nost	Výkon	Všestran-nost	Výkon	Všestran-nost	Výkon		