

fischer MOBY-DICK
Tmely a lepidla
ideální na stavby i do dílny



lepidlo
průhledné



lepidlo - tmel
pružné



lepidlo
drží hned



tekuté
hřebíky

	Crystal MS	Multi MS	High Tack MS	High Tack AC
	Utěsňování & lepení		Lepení	
Klíčová vlastnost	Naprosto průhledné	Zcela všestranné	Výjimečně vysoká počáteční přilnavost	Vysoká počáteční přilnavost
Chemický základ	Hybrid (MS - modifikované polymery)	Hybrid (MS - modifikované polymery)	Hybrid (MS - modifikované polymery)	Akrylátové (AC)
Venkovní použití	Ano	Ano	Ano	Ne
Pružnost	●●●○○	●●●●○	●●○○○	●○○○○
Počáteční přilnavost	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●○
Rychlý nárůst pevnosti	●●●○○	●●○○○	●●○○○	●●○○○
Konečná přilnavost	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●○
Barva	Transparentní	Bílá, šedá, černá	Bílá	Bílá
Výjimečná vlastnost	Vhodné na přírodní kámen	Vhodné pro lepení zrcadel, vhodné pro práci s ventilačním a klimatizačním potrubím	Vhodné na přírodní kámen a k lepení zrcadel	Vhodné na přírodní kámen, vodní základ
CE Posuzovací norma EN 15651-X:2012	1: F-EXT-INT-CC (12,5P) 3: (S1)	1: F-EXT-INT-CC (25HM) 3: S (XS3) 4: PW-EXT-INT-CC (25HM)	-	-
Příklad vhodného použití	Lepení průhledných prvků, např. skla, plexiskla, polykarbonátových desek atp. a utěsňování spár kolem nich, např. v koupelně	Lepení a utěsnění styčných a dilatačních spár, např. v kuchyni, koupelně, utěsnění spár kolem dveřních a okenních rámců, lepení zrcadel, vyplňování spár v elektro, klimatizačních a VZT potrubí.	Lepení zrcadel a obkládaček, dekorativních a zvukově izolačních desek, kabelových lišt, elektroinstalací	Lepení dřevěných konstrukcí, dekorativních a zvukově izolačních desek, soklových lišt