

Hochwertige Bauschäume. Abdichten, Dämmen und Befestigen.



Pistolenschäume



PUP FLEX 750
Premium Flex



PUP 750
Premium



PUP 500
Premium Kompakt



PUP S 750

Produktangaben				
Bezeichnung	PUP FLEX 750 Premium Flex	PUP 750 Premium	PUP 500 Premium Kompakt	PUP S 750
Art.-Nr.	543453	53084	503259	539197
Ausbringung/Aktivierung	1 Komponenten Pistolenschaum ³			
Baustoffklasse	B2	B2	B2	B2
Inhalt	750 ml	825 ml	500 ml	750 ml
Schaumausbeute	48 Liter	55 Liter	43 Liter	45 Liter
Farbe	creme	beige	betongrau	beige
Prüfzeichen:				
Allgem. bauaufsichtl. Prüfzeugnis	●	●	●	●
Geprüfte Fugenschalldämmung	●	●	●	●
Prüfung auf Wasserdichtheit	●	-	-	●
Französische VOC-Emissionsklasse A+ ¹	●	●	●	●
EMICODE EC1 PLUS - sehr emissionsarm ²	●	●	●	●
Geprüfte Wärmedämmung	-	●	●	●
Geprüfte Luftdichtheit	●	●	●	●
Geprüfte flexible Eigenschaften	●	-	-	-
Eigenschaften:				
	Ab -10 °C Umgebungstemperatur	-	Ab -5 °C Umgebungstemperatur	-
	All-SEASON Qualität	-		-
Ausstattung:				
Inklusive Schutzhandschuhe	Ja	Ja	Ja	Nein (für gewerbliche Anwender)
Ventilart	Sicherheitsventil	Sicherheitsventil	Sicherheitsventil	Sicherheitsventil
Entsorger	PDR	Interseroh	PDR	Interseroh

1) Produkt ist geprüft nach französischer Verordnung über die Kennzeichnung von Bauprodukten zu deren Innenraumluftemissionen. Die Emissionen werden auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen) bewertet.

2) Das EMICODE® Qualitätssiegel steht für geprüfte Umweltverträglichkeit von Bau- und Werkstoffen, wobei das Siegel EC1 PLUS die Premiumklasse ist, die mit den strengsten Grenzwerten höchste Umwelt- und Gesundheitsansprüche erfüllt.

3) Einkomponentiger Schaum der durch die Aufnahme von Luftfeuchtigkeit abbindet.

4) Zweikomponentiger Schaum in getrennten Kammer. Nach der Aktivierung durch die Drehflügel beginnt die Aushärtung. Diese kann nicht gestoppt werden. Schaum innerhalb 5 Minuten verarbeiten. Explosionsgefahr!



PUP S 750

PUP S 500
MaxiPUP B1 750
PremiumPUP BS 750
Premium Brunnenschaum

Produktangaben				
Bezeichnung	PUP S 750	PUP S 500 Maxi	PUP B1 750 Premium	PUP BS 750 Premium Brunnenschaum
Art.-Nr.	40302	539163	45300	513763
Ausbringung/Aktivierung	1 Komponenten Pistolenschaum ³			
Baustoffklasse	B2	B2	B1	B2
Inhalt	750 ml	500 ml	750 ml	750 ml
Schaumausbeute	45 Liter	43 Liter	45 Liter	45 Liter
Farbe	beige	beige	betongrau	beige
Prüfzeichen:				
Allgem. bauaufsichtl. Prüfzeugnis	●	●	●	●
Geprüfte Fugenschalldämmung	●	●	●	●
Prüfung auf Wasserdichtheit	●	-	-	●
Französische VOC-Emissionsklasse A+ ¹	●	●	●	●
EMICODE EC1 PLUS - sehr emissionsarm ²	●	●	-	●
Geprüfte Wärmedämmung	●	●	-	●
Geprüfte Luftdichtheit	●	●	-	●
Geprüfte flexible Eigenschaften	-	-	-	-
Eigenschaften:				
	-	Ab 0 °C Umgebungstemperatur	B1-schwer entflammbar	-
Ausstattung:				
Inklusive Schutzhandschuhe	Ja	Nein (für gewerbliche Anwender)	Ja	Ja
Ventilart	Sicherheitsventil	Sicherheitsventil	Sicherheitsventil	Sicherheitsventil
Entsorger	Interseroh	PDR	Interseroh	Interseroh

1) Produkt ist geprüft nach französischer Verordnung über die Kennzeichnung von Bauprodukten zu deren Innenraumluftemissionen. Die Emissionen werden auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen) bewertet.

2) Das EMICODE® Qualitätssiegel steht für geprüfte Umweltverträglichkeit von Bau- und Werkstoffen, wobei das Siegel EC1 PLUS die Premiumklasse ist, die mit den strengsten Grenzwerten höchste Umwelt- und Gesundheitsansprüche erfüllt.

3) Einkomponentiger Schaum der durch die Aufnahme von Luftfeuchtigkeit abbindet.

4) Zweikomponentiger Schaum in getrennten Kammer. Nach der Aktivierung durch die Drehflügel beginnt die Aushärtung. Diese kann nicht gestoppt werden. Schaum innerhalb 5 Minuten verarbeiten. Explosionsgefahr!

Schnell-Montageschäume



PU 750 Premium



PU 500 Premium



PU S 750



PU S 500

Produktangaben				
Bezeichnung	PU 750 Premium	PU 500 Premium	PU S 750	PU S 500
Art.-Nr.	53080	50426	40301	40300
Ausbringung/Aktivierung	1 Komponenten fischer Fix-Adapter ³	1 Komponenten fischer Fix-Adapter ³	1 Komponenten Standard-Adapter ³	1 Komponenten Standard-Adapter ³
Baustoffklasse	B2	B2	B2	B2
Inhalt	750 ml	500 ml	750 ml	500 ml
Schaumausbeute	45 Liter	30 Liter	45 Liter	29 Liter
Farbe	beige	beige	beige	beige
Prüfzeichen:				
Allgem. bauaufsichtl. Prüfzeugnis	●	●	●	●
Geprüfte Fugenschalldämmung	●	●	●	●
Prüfung auf Wasserdichtheit	●	●	●	●
Französische VOC-Emissionsklasse A+ ¹	●	●	●	●
EMICODE EC1 PLUS - sehr emissionsarm ²	-	-	-	-
Geprüfte Wärmedämmung	-	-	-	-
Geprüfte Luftdichtheit	-	-	-	-
Geprüfte flexible Eigenschaften	-	-	-	-
Ausstattung:				
Inklusive Schutzhandschuhe	Ja	Ja	Nein (für gewerbliche Anwender)	Ja
Ventilart	Feststoffventil	Feststoffventil	Sicherheitsventil	Sicherheitsventil
Entsorger	Interseroh	PDR	Interseroh	PDR

1) Produkt ist geprüft nach französischer Verordnung über die Kennzeichnung von Bauprodukten zu deren Innenraumluftemissionen. Die Emissionen werden auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen) bewertet.

2) Das EMICODE® Qualitätssiegel steht für geprüfte Umweltverträglichkeit von Bau- und Werkstoffen, wobei das Siegel EC1 PLUS die Premiumklasse ist, die mit den strengsten Grenzwerten höchste Umwelt- und Gesundheitsansprüche erfüllt.

3) Einkomponentiger Schaum der durch die Aufnahme von Luftfeuchtigkeit abbindet.

4) Zweikomponentiger Schaum in getrennten Kammer. Nach der Aktivierung durch die Drehflügel beginnt die Aushärtung. Diese kann nicht gestoppt werden. Schaum innerhalb 5 Minuten verarbeiten. Explosionsgefahr!

Klebeschäume

Schnellschaum



PUP P 750 Premium
Perimeter-Klebeschäum



PUP WDVS 750 Premium
WDVS-Klebeschäum



2K PU 400 PLUS Premium
2K Schnellschaum

NEU

Produktangaben		
Bezeichnung	PUP P 750 Premium Perimeter	PUP WDVS 750 Premium WDVS
Art.-Nr.	506671	539164
Ausbringung/Aktivierung	1 Komponenten Pistolenschäum ³	1 Komponenten Pistolenschäum ³
Baustoffklasse	B2	B1
Inhalt	750 ml	750 ml
Schaumausbeute	45 Liter / 13 m ² Wandfläche	12 m ²
Farbe	betongrau	hellgrün
Prüfzeichen:		
Allgem. bauaufsichtl. Prüfzeugnis	●	-
Geprüfte Fugenschalldämmung	-	-
Prüfung auf Wasserdichtheit	-	-
Französische VOC-Emissionsklasse A+ ¹	●	●
EMICODE EC1 PLUS - sehr emissionsarm ²	●	-
Geprüfte Wärmedämmung	-	-
Geprüfte Luftdichtheit	-	-
Geprüfte flexible Eigenschaften	-	-
Eigenschaften:		
	-	Bauaufsichtliche Zulassung zur Verklebung von EPS-Platten in Wärmedämmverbundsystemen Geprüfte Haftzugfestigkeit (in Anlehnung an ETAG Leitlinie 004/2013, Abschnitt 5.1.4.1.2)
Ausstattung:		
Inklusive Schutzhandschuhe	Ja	Ja
Ventilart	Sicherheitsventil	Sicherheitsventil
Entsorger	Interseroh	Interseroh

2K PU 400 PLUS Premium
546322
2 Komponenten Adapter mit Drehflügel-Aktivierung ⁴
B2
400 ml
10 Liter
hellblau
●
●
-
●
●
-
-
-
Kontrolliert schnelle Aushärtung Nachweis der Dimensionsstabilität
Ja
Sicherheitsventil
PDR

1) Produkt ist geprüft nach französischer Verordnung über die Kennzeichnung von Bauprodukten zu deren Innenraumluftemissionen. Die Emissionen werden auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen) bewertet.

2) Das EMICODE® Qualitätssiegel steht für geprüfte Umweltverträglichkeit von Bau- und Werkstoffen, wobei das Siegel EC1 PLUS die Premiumklasse ist, die mit den strengsten Grenzwerten höchste Umwelt- und Gesundheitsansprüche erfüllt.

3) Einkomponentiger Schaum der durch die Aufnahme von Luftfeuchtigkeit abbindet.

4) Zweikomponentiger Schaum in getrennten Kammer. Nach der Aktivierung durch die Drehflügel beginnt die Aushärtung. Diese kann nicht gestoppt werden. Schaum innerhalb 5 Minuten verarbeiten. Explosionsgefahr!

PU-Pistolenreiniger und Schaumpistolen



PUR 150



PUR 500

Produktangaben:		
Bezeichnung	PUR 150	PUR 500
Art.-Nr.	53083	53085
Ausbringung/Aktivierung	Gewindeadapter für Pistolenschaum / aufsetzbarer Sprühkopf	Gewindeadapter für Pistolenschaum / aufsetzbarer Sprühkopf
Inhalt	150 ml	500 ml
Farbe	farblos	farblos
Eigenschaften:		
	Zum Reinigen von Schaumpistolen	Zum Reinigen von Schaumpistolen
	Entfernen von frischem PU-Schaum	Entfernen von frischem PU-Schaum
Ausstattung:		
Inklusive Schutzhandschuhe	Nein	Nein
Ventilart	Gummiventil	Gummiventil
Wichtiger Hinweis	Der Problemabfallsorgung zuführen	Der Problemabfallsorgung zuführen



PUP K2
Die Schaumpistole in leichter Kunststoff-Bauweise.



PUP M3
Schaumpistole aus Metall für 1K-Pistolenschäume.



PUP M4 BLACK
Schaumpistole mit PTFE-Beschichtung schützt gegen Verklebung.

Produktangaben			
Bezeichnung	PUP K2	PUP M3	PUP M4 BLACK
Art.-Nr.	062400	033208	513429

Wissenswertes zu unseren Bauschäumen.

Adapter

Standard-Adapter:

- Handelsüblicher, handwerkerfreundlicher Adapter zum Aufschrauben.
- Mit integriertem Sicherheitsventil.



1K fischer FIXADAPTER:

- Vormontiert, sofortiger Einsatz.
- Hervorragende Schaumdosierung.
- Wiederverschließbar.
- Mit integriertem Feststoffventil.



Ventilart

Hochwertiges Sicherheitsventil:

- Keine Ventilverklebung bei liegendem Transport.
- Bleibt funktionsfähig auch bei mehrfachem Gebrauch.
- Minimaler Gasverlust.
- Erhöhte Haltbarkeit von bis zu 18 Monaten.



Entsorgung

- Ein Entsorgen von PU-Schaumdosen zusammen mit normalem Abfall ist nicht erlaubt. Eine spezielle Entsorgung gemäß lokalen gesetzlichen Vorschriften ist erforderlich.
- Für die korrekte und umweltschonende stoffliche Verwertung steht das entsprechende Logo. Bei allen Dosen, die ein solches Zeichen tragen, sind die Rücknahme und das Recycling bereits durch fischer bezahlt.



Schutzausrüstung

- Bauschaum besitzt im flüssigen Zustand noch Stoffe, die Reizungen hervorrufen können. Deshalb ist es wichtig, dass die Haut nicht in Kontakt mit dem Bauschaum kommt. Auch wegen den überragenden Klebeeigenschaften des Schaums sollte man keinesfalls auf Schutzhandschuhe verzichten.
- Bei den meisten fischer Schäumen sind bereits Schutzhandschuhe beige packt, ansonsten können auch übliche Bauhandschuhe verwendet werden.

Fachhändler:

www.fischer.de



Dafür steht fischer

Befestigungssysteme

Automotive

fischertechnik

Consulting

LNT Automation

fischer Deutschland Vertriebs GmbH

Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal
Deutschland

T +49 7443 12-6000 · F +49 7443 12-8297

Technische Hotline 01805 202900* · 01805 fischer* ·

+49 7443 12-4000

Informationsmaterial +49 7443 2029 01*

www.fischer.de · info@fischer.de

fischer Austria GmbH

Wiener Straße 95 · 2514 Traiskirchen
Österreich

Tel. +43 2252 53730-0 · Fax +43 2252 53730-70

www.fischer.at · technik@fischer.at

* 14 ct. pro Minute aus dem deutschen Festnetz.
